

5通电磁阀

底板配管型 / 单体

SY3000·5000·7000·9000 系列



型号表示方法

30-SY 5 2 40 [] **-5 L** [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

● **系列**

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000
9	SY9000

● **符合UL规格**

● **先导方式**

无记号	内部先导
R	外部先导

● **线圈规格**

无记号	标准
T	带节电回路 (仅限DC24V, 12V)

※ D, Y, DO, YO, W□式不带节电回路。

● **额定电压**

DC规格	
5	DC24V
6	DC12V
V	DC6V
S	DC5V
R	DC3V

AC规格(%)Hz	
B	AC24V

※ D, Y, DO, YO型的DC规格仅限DC24V, 12V。
※ W□式仅限DC。

● **切换方式**

1	2位单电控 (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
2	2位双电控 (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
3	3位中封式 (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
4	3位中泄式 (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)
5	3位中压式 (A)4 2(B) (EA)5 1 3(EB) (P)

● **接管口径**

记号	接管口径	适合系列
无记号	无底板	
01	1/8 带底板	SY3000
02	1/4 带底板	SY5000 SY7000
03	3/8 带底板	SY7000 SY9000
04	1/2 带底板	SY9000

● **CE/UKCA对应**

无记号	—
Q	CE/UKCA对应品

● **订制规格**

无记号	—
X90	主阀氟橡胶规格 (参照P.942)

● **螺纹的种类**

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

● **手动操作方式**

无记号: 非锁定 推压式	D: 压下回转锁定式 螺丝刀操作型	E: 压下回转锁定式 手动操作型
-----------------	----------------------	---------------------

● **指示灯·过电压保护回路**

导线引出方式G, H, L, M, W式的场合

无记号	无指示灯及过电压保护回路
S	带过电压保护回路
Z	带指示灯及过电压保护回路
R	带过电压保护回路(无极性式)
U	带指示灯及过电压保护回路(无极性式)

※ AC的场合, 用整流器防止过电压的发生, 所以无S式。
※ R, U仅DC有。
※ 带节电回路的情况仅“Z”式。

导线引出方式D, Y式的场合

无记号	无指示灯及过电压保护回路
S	带过电压保护回路
Z	带指示灯及过电压保护回路

※ 没有DOZ, YOZ式。
※ AC的场合, 用整流器防止过电压的发生, 所以无S式。

● **导线引出方式**

DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V / AC24V				DC24V, 12V / AC24V	DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V
直接出线式	L形插座式	M形插座式	DIN形插座式	M8接头式	M8接头式
G, 导线 长300mm	L, 带导线 (长300mm)	M, 带导线 (长300mm)	DO, YO, 无接头	WO, 无接头 电缆	WA0, 无接头 电缆
H, 导线 长600mm	LN, 不带导线	LO, 不带接头		W1, 带接头电缆(长0.3m) W2, 带接头电缆(长0.5m) W3, 带接头电缆(长1m) W4, 带接头电缆(长2m) W5, 带接头电缆(长3m) W6, 带接头电缆(长4m) W7, 带接头电缆(长5m)	WA1, 带接头电缆(长0.3m) WA2, 带接头电缆(长0.5m) WA3, 带接头电缆(长1m) WA4, 带接头电缆(长2m) WA5, 带接头电缆(长3m) WA6, 带接头电缆(长4m) WA7, 带接头电缆(长5m)

※ LN, MN式带2个导线插头。
※ 关于SY3000系列的DIN形插座式请参见P.958。
※ “Y型”是EN-175301-803C(旧DIN43650C)标准的DIN形插座式。详见P.957。
※ M8接头式的接头电缆参见P.960。
※ M8接头式的接头电缆仅为美国认证(UL)。
※ L, M形插座式的导线长度参见P.957。
注) 订购底板配管型电磁阀单体的场合, 附带集装用的安装螺钉和垫片。