

间隙密封 / 5通 · 先导型

非插入式

VFS2000 系列



型号表示方法

非插入式

30-VFS2 2 10 - 1 D - - 02

符合CSA规格

切换方式

主体形式

1 - 非插入式底板

先导方式

无记号 内部先导式
R* 外部先导式
※准标准, 外部先导仅限于带底板时。

额定电压

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3*	AC110~AC120V 50/60Hz
4*	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6*	DC12V
7*	AC240V 50/60Hz

※准标准

螺紋种类

无记号	Rc
N*	NPT
T*	NPTF
F*	G

※准标准

接管口径

无记号	无底板
01	Rc 1/8 非插入式标准型
02	Rc 1/4

配管规格

无记号	侧配管
B*	底配管

※准标准

先导阀手动操作的种类

无记号-非锁定推压式 (平型)	*B-锁定式 (要工具型)
*A-非锁定推压式 (凸出型)	*C-锁定式 (杠杆型)

※准标准

可选项

无记号	无
Z	带指示灯及电源电压保护回路

导线引出方式

D - DIN型插座式

注) 不能与外部先导组合。

关于规格、外形尺寸, 请参考标准品。