

间隙密封 / 5通 · 先导型 非插入式 VFS3000 系列



型号表示方法

非插入式

30 - VFS3 2 1 1 - 2 D - 02

螺纹种类

无记号	Rc
N※	NPT
T※	NPTF
F※	G

※准标准

接管口径

无记号	无底板
02	Rc 1/4
03	Rc 3/8

※底配管的场合Rc 1/4。

配管规格

无记号	侧配管
B※	底配管


※准标准

可选项

无记号	无
Z	带指示灯及电源电压保护回路

导线引出方式

D - DIN型插座式



额定电压

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3※	AC110~120V 50/60Hz
4※	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6※	DC12V
7※	AC240V 50/60Hz

※准标准

先导方式

无记号	内部先导式
R※	外部先导式

※准标准

先导阀手动操作的种类

无记号 - 非锁定推压式 (平型)



※A - 非锁定推压式 (凸出型)



※B - 锁定式 (要工具型)



※C - 锁定式 (杠杆型)



※准标准


切换方式

1	2位单电控 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
2	2位双电控 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
3	3位中压式 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
4	3位中封式 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
5	3位中压式 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
6	3位中止式 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)

※反向加压：
可用于外部先导型规格

阀形式

1 - 非插入式底板



阀体可选项

0	标准型
1※	直接手动操作

※准标准

关于规格、外形尺寸，请参考标准品。