

间隙密封 / 5通 · 先导型 非插入式 VFS6000 系列



型号表示方法

非插入式

30 - VFS6 1 1 0 - 5 D Z - 10

- 符合CSA规格
- 切换方式
 - 2位单电控 (A)4 2(B) 5 1 3 (R1)(P)(R2)
 - 2位双电控 (A)4 2(B) 3 1 5 (R1)(P)(R2)
- 阀形式
 - 1 - 非插入式底板
- 阀体可选项

0	标准型
1※	直接手动操作

 ※ 准标准
- 先导方式

无记号	内部先导式
R※	外部先导式

 ※ 准标准
- 螺纹种类

无记号	Rc
N※	NPT
T※	NPTF
F※	G

 ※ 准标准
- 接管口径

无记号	无底板
06	Rc 3/4
10	Rc1
- 配管规格

无记号	侧配管
-----	-----
- 可选项

无记号	无
Z	带指示灯及电源电压保护回路
- 导线引出方式
 - D - DIN型插座式
- 额定电压

1	AC100V 50/60Hz
2	AC200V 50/60Hz
3※	AC110~120V 50/60Hz
4※	AC220V 50/60Hz
5	DC24V
6※	DC12V
7※	AC240V 50/60Hz

 ※ 准标准

关于规格、外形尺寸，请参考标准品。