

VF1000・3000・5000 系列

先导阀组件型号表示方法(带2个安装螺钉、垫片)




仅更换先导阀组件的场合，不能将V211(直接出线式，L、M型)更换为V212(DIN・导管接线座式)，反之亦同，应注意。

阀型号: VF□□□□□□-5GZ□1-□□□

※结合使用的阀型号，从下记选定。

■直接出线式，L、M型的场合

V 2 1 1 □ □ - 5 G Z



		DC	AC
无记号	无指示灯、电湧电压保护回路	○	○
S	带电湧电压保护回路	○	—(注)
Z	带指示灯、电湧电压保护回路	○	○
R	带电湧电压保护回路(无极性)	○	—
U	带指示灯、电湧电压保护回路(无极性)	○	—

注) AC的场合，使用整流器防止电湧电压的发生，因此没有“S”式。
另外选择T的场合，仅有带指示灯・电湧电压保护回路Z式。




带电湧电压保护回路会产生残留电压。
详见P.858。

●导线引出方式

G	直接出线式(导线长度300mm)	
H	直接出线式(导线长度600mm)	
L	L型 插座式	带导线
LN		无导线
LO	M型 插座式	无插头
M		带导线
MN		无导线
MO		无插头

※LN,MN式带导线插头(2个)。
※L型,M型插座式要求导线长度不同时，由P.856确认。

■DIN、导管接线座式的场合



V 2 1 2 □ □ - 5

压力规格	
无记号	标准型(0.7MPa)
K	高压型(1.0MPa)

线圈规格	
无记号	标准
T	带节电回路(仅DC)

※T仅设定DC。

额定电压	
DC规格	
5	DC24V
6	DC12V
AC规格(50/60Hz)	
1	AC100V
2	AC200V
3	AC110V[AC115V]
4	AC220V[AC230V]
7	AC240V
B	AC24V



V212(DIN、导管接线座式)的场合，由于先导阀组件的更换，线圈规格、电压(含指示灯・电湧电压保护回路)不能对应变更，应注意。



先导阀组件安装螺钉紧固力矩
M2.5: 0.32N・m
812